

APTVÉRIMO SISTEMOS



Įmonių, gyvenamujų namų, sporto ir laisvalaikio teritorijų aptvėrimui naudojamos suvirintos vielos tinklo panelės. Tai suvirintos 5 mm storio vielos segmentas, kurio ilgis - 2500 mm, o aukštis nuo 1030 mm iki 2030 mm. Kiekvienas jų, priklausomai nuo aukščio, yra suvirintas tam tikru standumo briaunų skaičiumi. Standartiniai akučių išmatavimai - 50 x 200 mm. Suvirintos vielos tinklo panelė tvirtinama prie stačiakampių 40 x 60 mm profilio stulpų. Panelės ir stulpai nucinkuoti karštuoju būdu. Padengiamo cinko dangos storis pagal ISO 1461 standarto reikalavimus.



Pagal individualų užsakymą gaminame ir kitokių matmenų vielos tinklo paneles ir stulpus bei dengiame bet kokia kita spalva iš RAL spalvų paletės. Suvirintos vielos tinklo gamybai gali būti naudojama nuo 2,5 iki 8 mm diametro viela. Didžiausi suvirintos vielos tinklo panelės gabaritai: aukštis - 2 m, ilgis - 3 m. Mažiausias akutės dydis - 50 x 50 mm.



Panelės aukštis (mm)	Panelės ilgis (mm)	Standumo briaunų skaičius	Stulpo aukštis (mm)	Akučių dydis (mm)	Vielos diametras (mm)
1030	2500	2	1500	50 x 200	5
1230	2500	2	1700	50 x 200	5
1530	2500	2	2000	50 x 200	5
1730	2500	3	2100	50 x 200	5
1930	2500	3	2300	50 x 200	5
2030	2500	4	2500	50 x 200	5

Suvirintos vielos tinklo panelės tvirtinimo prie stulpo būdai:



Spec. varžtais ir veržlėmis

Metalinėmis sąvaržomis

Plastamsinėmis kaladėlėmis

Metalinėmis apkabomis

Varteliai

Varteliai gaminami iš stačiakampių vamzdžių ir suvirintos plieninės vielos tinko, kurie cinkuojami karštuoju būdu. Padengiamo cinko dangos storis pagal ISO 1461 standarto reikalavimus.

Suvirintos plieninės vielos tinkas, priklausomai nuo aukščio, yra suvirintas tam tikru standumo briaunų skaičiumi.

Galimi įvairūs vartelių atidarymo variantai.

Varteliuose įmontuota spyna. Vartelių apdailai naudojami kokybiški žymiai gamintojų vyriai, dangteliai ir kiti aksesuarai.

Maksimalūs standartinių vartelių matmenys: ilgis - 1 m., aukštis - 2 m. Užsakovui pageidaujant, galima kitų matmenų vartelių gamyba.



Automatiniai vartai

Automatiniai vartai gaminami iš stačiakampių vamzdžių ir suvirintos plieninės vielos tinko, kurie cinkuojami karštuoju būdu. Padengiamo cinko dangos storis pagal ISO 1461 standarto reikalavimus.

Automatiniams vartams galimas įvairus užpildas: vamzdeliai, suvirintos vielos tinklas su standumo briaunomis ir kt.

Montuojamos dvių tipų pavaros, atsižvelgiant į eismo intensyvumą ir vartų storį. Vienas svarbiausių pavaros pasirinkimo kriterijų yra jos naudojimo ciklų skaičius per nustatytą laiko tarpą.

Vartai gali būti atidaromi automatišku bei rankiniu būdu.

Maksimalūs standartinių automatinų vartų matmenys: ilgis - 12 m., aukštis - 2 m. Užsakovui pageidaujant, galima kitų matmenų automatinų vartų gamyba.



Dvivėriai vartai

Dvivėriai vartai gaminami iš stačiakampių vamzdžių ir suvirintos plieninės vielos tinko, kurie cinkuojami karštuoju būdu. Padengiamo cinko dangos storis pagal ISO 1461 standarto reikalavimus.

Suvirintos plieninės vielos tinkas, priklausomai nuo aukščio, yra suvirintas tam tikru standumo briaunų skaičiumi.

Dvivėrių vartų apdailai naudojami kokybiški žymiai gamintojų vyriai, dangteliai ir kiti aksesuarai.

Numatyta vieta spynos montavimui.

Skersiniai vartų varčiose duoda galimybę lengvai įtaisyti automatiką.

Maksimalūs standartinių dvivėrių vartų matmenys: ilgis - 6 m., aukštis - 2 m. Užsakovui pageidaujant, galima kitų matmenų dvivėrių vartų gamyba.

	Aukštis (mm)	Ilgis (mm)
Varteliai	1530	1000
	1730	1000
	1930	1000
	2030	1000
Dvivėriai vartai	1530	4000
	1730	4000
	1930	4000
	2030	4000
	1530	5000
	1730	5000
	2030	5000
	1530	6000
	1730	6000
	2030	6000
Automatiniai vartai	1530	4000 - 12000
	1730	4000 - 12000
	2030	4000 - 12000



ELGA UAB

Pramonės g. 12,
LT-78150 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370 (41) 59 47 10
Faks.: +370 (41) 59 47 25
El. paštas: info@elga.lt
Internetas: www.elga.lt